

Lees deze bijlage aandachtig voordat u met montage en gebruik van de Sesamdoor® begint.**Product: Sesamdoor® 100 x 240 cm, ean 8717249741206****Patent: 09001589.2 Bergimex BV****1. Retournering**

- Na ontvangst van het product heeft de eindverbruiker het recht de koop te ontbinden met opgaaf van redenen binnen 5 dagen na de datum van factuur of kassabon.
- Het product kan uitsluitend retour worden gezonden na een e-mailbevestiging van de producent.
- De eindverbruiker of distributeur is zelf verantwoordelijk voor alle kosten van retourneren van het product naar de producent in Nederland, ongeacht vanaf welke plaats of vanuit welk land dat gebeurt.
- Voor eindgebruikers of distributeurs die het product onbruikbaar hebben gemaakt of anderszins voor verkoop ongeschikt, is ontbinding van de aankoop niet mogelijk.
- Ontbinding van de koop is eveneens niet mogelijk voor producten met speciale klantspecificaties die afwijken van het standaard product. Dit zijn speciale uitvoeringen met een afwijkend artikelnummer: ean-no.871724xxxxxx

2. Controles voor montage

- De producent heeft als eindcontrole de verpakking met inhoud in detail en nauwkeurig op totaalgewicht gecontroleerd, en daarna een QC-zegel aangebracht. Controleer of dit centrale Sesamdoor®-zegel op de voorzijde van de doos nog intact is voordat u de doos opent.
- Accepteer geen verpakking die open is geweest en waarvan dus het zegel verbroken is.
- Controleer aan de hand van de onderdelenlijst of de inhoud van de doos compleet is.

3. Montage*Vooraf en algemeen*

- Werk veilig met de gereedschappen en neem vooraf maatregelen voor de veiligheid. Denk hierbij aan klimmateriaal, boormachines, veiligheidsbril en (hand)gereedschapvoorzieningen.
- Laat bij twijfel aan uw eigen kennis en vaardigheden een vakman het product monteren.
- Het apparaat is ontworpen voor normaal voorkomende temperaturen. Neem bij gebruik onder extreme temperaturen vooraf contact op met de producent.
- Laat het apparaat niet vallen. De inhoud is niet val- of breukbestendig.
- Het product kan en mag zowel binnendeurs als buitendeurs gemonteerd worden.
- Het product kan alleen gemonteerd worden aan de andere zijde dan waar de deur opent en sluit. Dus als deur naar binnen opent en sluit wordt de Sesamdoor buiten gemonteerd, en wanneer deur naar buiten opent en sluit wordt de Sesamdoor binnen gemonteerd.
- Indien in de gewenste deuropening geen dorpel aanwezig is, dan dient u een dorpel aan te brengen om goede sluiting van de beide gaasdelen te waarborgen. Gebruik een deurdorpel van minimaal 30 mm dikte.

Begin van de montage

- Rol als eerste de twee hordelen van vliegengaas volledig uit, en sla ze tijdelijk geheel uitgerold op een vlakke plaats op. Als u namelijk het gaas vanuit de opgerolde toestand in de verpakking meteen gaat monteren, zal het opnieuw opkrullen. Door het gaas een tijdje vlak uitgerold op te slaan, wordt het mooi vlak en glad, en blijft het na de montage vlak tegen het kozijn hangen.
- De montageschrijft daarna is het monteren van de twee basismontageprofielen A en J met centrale schroefbevestiging. Voer dit zorgvuldig uit; het gaat eenvoudig met behulp van de bijgeleverde sjablonen.
- **Let op:** de sjablonen zijn gemerkt met de letter L en R. Gebruik de sjablonen zodanig links en rechts, dat de betreffende letter in leesbare vorm zichtbaar is.

Triangels

- Wanneer u de triangels aan het basisprofiel monteert, breng dan de centrale bevestigingsbout nauwkeurig met de hand aan. Schuif deze bout van één zijde (de zichtzijde) in. Schroef de bout door het basishuis in de speciaal aangebrachte moerkooi; gebruik hiervoor een goed passende kruiskopschroevendraaier. Voer dit uit met de hand en gebruik hiervoor geen automatische schroefmachine.
- Controleer na montage van de triangels of de ronde buis goed aanligt in de holte van het basisprofiel.
- Zorg ervoor dat de twee triangels volledig gemonteerd zijn voordat u het apparaat inschakelt. Probeer het apparaat nooit uit terwijl u het in de hand hebt of terwijl het los ligt in of buiten de doos.

Muurdoorvoeren

- De producent heeft de connectors van de elektrokabels afgeschermd met een gesloten plastic beschermhulsje. Deze hulsjes beschermen de connectors wanneer de kabels door een stenen of andere muur gevoerd worden om bijvoorbeeld een aansluiting van buitenshuis naar binnenshuis te maken. Verwijder deze bescherming pas nadat de betreffende kabel is doorgevoerd. Zo voorkomt u dat stof of gruis in de stekkerverbindingen komt en de connectors geen goede verbinding kunnen maken. Het apparaat zal in dat geval niet goed functioneren.
- Gebruik voor doorvoering door muren of wanden een boordiameter van minimaal Ø 14 mm. De kabel met connector kan dan zonder problemen worden doorgevoerd. Breng indien nodig een extra doorvoermantel of -buis aan.

Elektrisch

- Naar wens kan de bijgeleverde schakelaarset aangebracht worden op een plaats naar uw keuze. Volg het aansluitschema volgens bijgeleverde overzichtstekening.
- In de set zijn meerdere speciale kabelgoten bijgevoegd, waarmee u de kabels met connectors netjes kunt verwerken en de kabels niet los rondom de deur komen te hangen. De kabelgoten zijn voorzien van een zelfklevende strip aan de achterzijde en zijn eenvoudig met een huishoud- of hobbyschaar op de gewenste maat te knippen.
- De origineel aangebrachte elektrokabels mogen nooit ingekort of verlengd worden. Stekkerverbindingen mogen niet verwijderd of veranderd worden.
- Gebruik uitsluitend de bijgeleverde veiligheidstrafo. Hieraan mogen geen veranderingen aangebracht worden. Deze trafo is geschikt voor binnenshuis en mag niet buitenshuis gebruikt worden. Bij gebruik van een andere trafo dan de bijgevoegde vervalt direct de garantie.

Einde van de montage

- Maak als laatste handeling het horgaas aan de onderzijde op maat. Dit is een eenmalig nauwkeurig werkje dat een langdurig perfecte aansluiting aan de deurdorpel garandeert, aangezien de te gebruiken bijgevoegde onderdelen roestvrij en slagvast zijn.
- Wees bij het afsnijden van overtollig gaas van de dorpelstripbevestiging voorzichtig met scherpe hobbymesses. Voer dit liever uit met een schaar, waarbij u de botte zijde van de schaar naar het gaas gericht houdt.
- Breng tot slot de muntmagneet aan volgens het voorschrift bij deze magneet (verpakt bij de losse onderdelen).

Inschakelen

- Steek de adapter (trafo) pas in de contactdoos wanneer het geheel gemonteerd is op de gewenste plaats. Probeer nooit om het apparaat eerder te laten functioneren.
- Bij eerste inschakeling moet het apparaat al gemonteerd zijn, omdat het zichzelf reset en programmeert op de aangebrachte plaats. Onderbreek dit proces niet, want hierbij worden de twee triangels gepositioneerd.

4. Gebruik

- Het product zal functioneel reageren op nadering van beide zijden. Er is een zogenoemde rust-resettijd ingesteld, zodat het apparaat rustig en stapsgewijs kan sluiten. Deze bedenken- en detectietijd bedraagt ongeveer 2 seconden.
- Indien zich iemand in de detectiestraal van de deur bevindt, zal deze niet sluiten. Dat gebeurt pas als er geen beweging van personen meer in de detectiestraal is. Dit voorkomt sluiten terwijl er nog personen in de omgeving van de deur zijn.
- De detectiemomenten zijn niet veranderbaar, maar vast bepaald op basis van langdurige praktijkproeven en ervaring.
- Het apparaat mag in alle standen (open of dicht) worden onderbroken met de kabelschakelaar. Zo kunt u bijvoorbeeld tijdelijk de deur open of dicht laten staan zonder dat deze functioneert.
- De trafo kan in ruststand en bij veelvuldig gebruik warmer dan normaal worden. Dit is niets bijzonders; de trafo is hierop aangepast en heeft een extra interne koelbeveiliging, die bescherming tegen overbelasting en brandgevaar waarborgt.
- Indien het apparaat niet correct functioneert, is het voldoende om de trafo een minuut uit de contactdoos te nemen en hem er daarna weer in te steken. Hierdoor zal de deur zich volautomatisch herstellen en weer gebruiksklaar zijn. U kunt hiervoor ook de schakelaar even uit- en dan weer inschakelen.
- Houd stekker, trafo en apparaatgedeelte zo droog mogelijk. Het apparaat is spatwaterbestendig, maar niet waterdicht.
- Wij adviseren om buitenshuis gemonteerde triangels in de winterperiode te demonteren en droog op te slaan. De twee basismontageprofielen voor centrale schroefbevestiging kunnen blijven zitten; deze zijn van aluminium en dus roestvrij.

5. Garantie en onderdelen

- Op het product, uitgezonderd het gaas, is de wettelijke Europese garantie van toepassing.
- Indien vaststaat dat een klacht te wijten is aan de producent, zal binnen de termijn de garantie bestaan uit het ter beschikking stellen van het vervangende nieuwe product, uitgezonderd het gaas, zonder hieraan verbonden kosten.
- De beide vliegengasdelen zijn als reservedelen met apart artikelnummer verkrijgbaar en hebben altijd de maat 50 x 240 cm (in hoogte aanpasbaar). Artikelnummer: ean 8717249741213 (kleur grijs) of ean 871724974122.0 (kleur zwart).
- Bij elke aanpassing, van welke aard of voor welk doel ook, vervalt de garantie. Alle producten zijn voor hun gehele levensduur geseald, waardoor direct is aan te tonen wanneer pogingen tot openen of reparatie zijn gedaan.
- De producent kan het elektronisch gedeelte van het apparaat uitlezen voor een historisch overzicht. Elk apparaat is met een inwendig digitaal nummer gecodeerd.

6. Technische gegevens

- Adapter: AC-DC 100~240 V, 50~60 Hz, 0,5 A. DC 12 V
- Stekker: Eurostekker universeel
- Bedrijfsspanning Sesamdoor: 12 V
- Gemiddeld verbruik: in standby-stand 1 W, bij in gebruik zijn 8 W
- Maximale vermogensopname: 18 W
- Beveiliging inwendig zelfherstellend: 1,5 A
- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis
- Certificaten: TÜV GS, CE SESAMDOOR.COM® 2009
- Geproduceerd in Nederland door Bergimex BV, Nederland (www.bergimex.com)
- Patent 09001589.2 Bergimex BV®
- Copyright © 2009 Bergimex BV, alle rechten voorbehouden ™

Alle informatie is ook beschikbaar op www.sesamdoor.com/service.